Sektorkopplung

Ein Vergleich verschiedener Optionen

Florian Ess
Zürich, 27.11.2019

01 Was ist Sektorkopplung?

02 Anforderung: Dekarbonisierung des Energiesystems

03 Optionen von Sektorkopplung

04 Ausblick und offene Fragen

01 Was ist Sektorkopplung?

02 Anforderung: Dekarbonisierung des Energiesystems

03 Optionen von Sektorkopplung

04 Ausblick und offene Fragen

Sektorkopplung: Neuer Begriff für bekannte Fragen?

- Begriff ist nicht gut abgegrenzt und wird unterschiedlich interpretiert
- “Sektorkopplung“ im weiteren Sinne gab es schon immer
 - Elektrifizierter Schienenverkehr
 - Direktelektrische Heizungen und «Nachtspeicherheizungen»
 - Stromherde
 - Elektrostahl
 - KWK, etc.

- Was ist neu?
 - Umfang des Einsatzes
 - Direkt- und Indirektstromeinsatz im Wärmebereich (inkl. Fernwärme/PtH) und im Verkehr
 - Indirekter Einsatz durch „neue Energieträger“ – Wasserstoff, Synthesegas, Synthesefuels

- Restriktionen
 - Potenzielle EE
 - WP und Emob: technologischer Systemwechsel (Ersatzzyklen), bei WP auch Umweltwärmequellen
 - Erneuerbare C-Quellen für Synthesegase und –fuels?

Sektorkopplung: Neuer Begriff für bekannte Fragen?

- Energiebilanz: Substitution fossiler Energieträger
 - 1) Direkt in den Endverbrauchssektoren → neu vor allem breiter Einsatz im Verkehrssektor und in Gebäuden, ggf. auch Industrie
 - 2) Strombasierte Bereitstellung von Fernwärme
 - 3) Indirekt durch Substitution der fossilen Energieträger durch synthetische Energieträger

01 Was ist Sektorkopplung?

02 **Anforderung: Dekarbonisierung des Energiesystems**

03 Optionen von Sektorkopplung

04 Ausblick und offene Fragen

Energie- und klimapolitische Ziele

- Reduktion der THG-Emissionen um 80-95 % bis 2050

Quelle: UBA (2016), Emissionsquellen und UBA (2017), Treibhausgasemissionen seit 1990 nach Gasen, eigene Darstellung

Energie- und klimapolitische Ziele

- Neu: Netto-Null THG-Emissionen in 2050

Quelle: UBA (2016), Emissionsquellen und UBA (2017), Treibhausgasemissionen seit 1990 nach Gasen, eigene Darstellung

Szenarien zur Erreichung des Klimaziels

- Wie könnte der Weg zu Netto-Null aussehen?
- Welche Technologien/Optionen der Sektorkopplung spielen dabei eine Rolle...und wann?
- Wie sind Technologiefade unter verschiedenen Kriterien zu bewerten?

01 Was ist Sektorkopplung?

02 Anforderung: Dekarbonisierung des Energiesystems

03 Optionen von Sektorkopplung

04 Ausblick und offene Fragen

Quelle: Prognos, BCG

Verkehrsverlagerung

Effizienz

Elektrifizierung Pkw/LNF

Erdgas

Oberleitungs-Lkw

Synthetische Energieträger

Entwicklung Neuzulassungsstrukturen Pkw nach Klimapfaden

Pkw-Neuzulassungen
(Mio. in Deutschland zugelassene Fahrzeuge)

Quelle: Prognos, BCG

Kostenvergleich PKW: Ottomotor vs. elektrisch
(€ pro Fahrzeug-km)¹

Batteriekosten (Packs) in €/kWh

Nettostromverbrauch¹ nach Anwendungen (EEV) (TWh)

1. Nettostromverbrauch = Nettostromerzeugung – Abgeregelte Strommengen - Exportsaldo – Speicherbedarf – Netzverluste – PtG-Inlandserzeugung für Stromerzeugung
 2. Ohne den Stromverbrauch für die inländische Power-to-Gas Erzeugung für die Stromerzeugung (22 TWh für 13 TWh PtG), der nicht Teil des Nettostromverbrauchs ist.
 Quelle: Prognos, BCG

Stromerzeugung

- Erdgas
- Biomasse
- PV
- Offshore
- Onshore
- Sonstige EE
- Export (neg), Import (pos)
- Sonstige Fossile
- Gesamte Stromnachfrage
- Stromnachfrage "konventionell"

Stromnachfrage

- Elektromobilität
- Wärmepumpen
- Stromnachfrage "konventionell"
- Gesamte Stromnachfrage

Wärmepumpen

- WP EFH Speicher
- WP DL-Gebäude
- WP MFH
- WP EFH

Elektromobilität

- Pkw BEV flexibel
- Pkw PHEV
- LNF flexibel
- Pkw BEV inflexibel
- LNF inflexibel

Quelle: Prognos

Zwischenfazit

- Dekarbonisierung des Energiesystems erfordert einen deutlichen Ausbau von Wärmepumpen, Elektrofahrzeugen (und ggf. weitere Elektrifizierung im Industriesektor)
- Ersatzzyklen von Geräten und Fahrzeugen («Trägheit des Energiesystems») stellen wesentliche Restriktionen dar
- Potenzialrestriktionen
 - Aufgrund der hohen Effizienz von Stromanwendungen sind Potenzialrestriktionen bei erneuerbarem Strom eher von untergeordneter Bedeutung
 - Verfügbarkeit von Umweltwärme für Wärmepumpen
- Langfristig tiefe Kosten von Wärmepumpen/Elektrofahrzeugen
 - Aber: Infrastruktur-Ausbau notwendig
- Versorgungssicherheit:
 - Hohe Flexibilitätspotenziale können gehoben werden, dafür braucht es (zeitgerecht) Anreizmechanismen

- Welche Rolle können synthetische Brenn- und Treibstoffe spielen?

... you cant't beat physics!

- Jeder Umwandlungsschritt kostet Energie → entsprechend mehr EE-Stromerzeugung ist notwendig
- Transportverluste (insbesondere H₂)
- Langfristig darf kein fossiles C eingesetzt werden – bisher grosse Unsicherheiten bei CO₂-Abscheidung aus der Luft
- Bei Rückverstromung (z.B. über Gasturbine): nochmals Energieverluste

Wirkungsgrade Produktion synth. Energieträger	2020	2030	2050
H ₂ (H _o) (Technologiemix Elektrolyse)	71 %	72 %	75 %
Rückverstromung H ₂ (FC)	50 %	52 %	56 %
Rückverstromung (GuD)	43 %	43 %	45 %
PtG (H _o)	54 %	55 %	57 %
PtL (Fischer-Tropsch)	48 %	49 %	51 %

Zwischenfazit synthetische Energieträger

- Dekarbonisierung des Energiesystems erfordert einen zusätzlichen Einsatz von PtX, insbesondere im Verkehrssektor und ggf. auch im Industriesektor
- Wo werden die notwendigen Anlagen gebaut (national/international)? Bis wann ist ein Kapazitätsaufbau möglich?
- Potenzialrestriktionen
 - Potenzialbeschränkungen bei der Bereitstellung von EE-Strom durch niedrige Gesamtwirkungsgrade
- Langfristig hohe Kosten im Vergleich zur Direktelektrifizierung
 - Aber: bei Verwendung von PtG/PtL bzw. Beimischung von H₂ kein (inländischer) Infrastruktur-Ausbau notwendig
- Versorgungssicherheit:
 - Flexibilität der Erzeugung?
 - PtX als saisonale Speicher? (Bsp. Schweiz)

PtL = Power-to-Liquid, PtG = Power-to-Gas, PV = Photovoltaik
Alle Zahlen beziehen sich auf 2050

01 Was ist Sektorkopplung?

02 Anforderung: Dekarbonisierung des Energiesystems

03 Optionen von Sektorkopplung

04 Ausblick und offene Fragen

Welche Technologiepfade sind realistisch?

- Im Vergleich zur Ausgangssituation vor z.B. 10 Jahren bietet sich eine Vielzahl von Technologieoptionen zur Dekarbonisierung des Energiesystems – insb. auch durch Sektorkopplung
- Rennen der Technologieentwicklung scheint noch offen zu sein – kaum Prognosen möglich über langfristigen Technologiemix
- Starke Einflussfaktoren auf der Angebotsseite/Nachfrageseite:
 - Fahrzeugindustrie
 - Fahrzeugtechnologie
 - Akzeptanz in der Gesellschaft
 - Heizanlagenanbieter und Gebäudebetreiber sowie

 - Energieträgeranbieter

Welche Instrumente sind notwendig/zielführend?

- Interaktion sehr verschiedener «Märkte» mit unterschiedlichen Rationalitäten, Zeitstrukturen und Energiekostensensitivitäten → systemdienliche Anreizsysteme sind komplex zu designen...(aber die Zeit drängt)
- Technologieoffene vs. technologiespezifische Instrumente?
- Sektorübergreifende Instrumente vs. sektorspezifische Instrumente?
- Energiekostenbestandteile?
- Wie können Flexibilitätspotenziale der Sektorkopplung gehoben werden
 - Anreize für Flexibilität?
 - Z.B. Elektrofahrzeuge: wer optimiert den Einsatz? Netzbetreiber oder Endverbraucher?
- Infrastruktur
 - Henne-Ei-Problem und Lock-in Effekte (z.B. H2/Gasnetz)
 - Restriktionen (z.B. EE-Potenziale): kein Verzicht auf Effizienz zugunsten von EE
- Einzelsystemoptimierung und Gesamtsystemoptimierung können auseinander fallen

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Florian Ess

Projektleiter

prognos | St. Alban-Vorstadt 24 | 4052 Basel

Tel: +41 61 3273-361

Fax: +41 61 3273-300

E-Mail: florian.ess@prognos.com